

# INDIKÁTORY HMOTNOSTI

Výrobca: TERAOKA, Japonsko, Čína

## Indikátor DI-80



*Univerzálny digitálny indikátor  
na kontrolné váženie, navažovanie alebo počítanie kusov*



DI-80 so zabudovanou tlačiarňou (voliteľné)

- Veľký alfanumerický LC displej s podsvietením
- Grafický kontrolný stĺpec na rýchle kontrolné váženie
- Vysoké vnútorné delenie: až 1/1.000.000
- Delenie na displeji: až 1/100.000
- Možnosť pripojenia dvoch vážiacich plošín (8x350 Ω)
- Napájanie zo siete alebo z batérii  
(DI-80 je možné použiť ako akumulátor)
- Možnosť pripojenia scanneru a tlačiarne etikiet s čiarovým kódom
- Voliteľne zabudovaná termotlačiareň
- Možnosť pripojenia k PC



## Analógová sekcia

Vstupná citlivosť: 0,4mV/V – 4,0mV/V  
Rozsah nulovania: -10% až 100% vážiacej kapacity  
Napájanie snímačov: 12VDC  
A/D prevod: 30 krát/s pri 1mV/V výstupe  
Počet pripojiteľných váh: 2 (max. 8 snímačov 350Ω)

## Digitálna sekcia

Displej: LCD s farebným grafickým kontrolným stĺpcom a podsvietením, 6 miestny číselný displej (výška 26 mm), 17- miestny alfanumerický displej  
Pozícia desatinnej čiarky: 00,0000 až 000000  
Pamäť: DI-80 128KB – 1000 položiek, DI-80 256KB – 2000 položiek

Programovateľné údaje pre položku: kód, názov, číslo, tára, jednotková hmotnosť, počet ks na sklade, nastavené úrovne 1 až 4  
Vytlačené údaje na zabudovanej tlačiarňi: dátum a čas, kód, názov položky, hmotnosť (alebo množstvo), celková hmotnosť (alebo celkové množstvo), počet vážení

## Základné údaje:

Vnútročné delenie: až 1/1.000.000  
Delenie na displeji: až 1/100.000  
Napájanie: A/C adaptér (12VDC, 1.25A) batérie (6xD) alebo dobijateľné batérie  
Spotreba: 4,6W (1,1W pri vypnutom podsvietení, 6W pri tlačí)  
Prevádzková teplota: -10°C až 40°C  
Prevádzková vlhkosť: 85% RH max.  
Hmotnosť: 3,2 kg  
Rozmery: 240 x 255 x 153 mm

## Konektory na zadnej strane:

**Štandard:**  
váha: amphenol 14 pin  
RS-232C: Din 8 pin  
set point výstup: Mini Din 8 Pin  
**Doska RS-232C/RS-485 - voliteľné:**  
RS-232C: Din 8 Pin  
RS-485: 2 x Modular Jack (RJ45 8 pin)

## Analógový výstup – voliteľné:

Din 5 Pin, 4-20mA alebo 0-5V (alebo 0-10V), 11 bit rozlíšenie



Váš dodávateľ a servisná organizácia:



OZ SERVIS, Miletičova 72, 821 09 Bratislava  
Tel.: 02/5341 2335, 0905-561 523, 0903-897 798  
Fax/zázn.: 02/5363 2700, [ozservis@ozservis.sk](mailto:ozservis@ozservis.sk), [www.ozservis.sk](http://www.ozservis.sk)