

INDIKÁTORY HMOTNOSTI

Výrobca: TERAOKA, Japonsko, Čína

Indikátor DI-80SS



Univerzálny vodotesný digitálny indikátor na kontrolné váženie, navažovanie alebo počítanie kusov

- Kryt z nerezovej ocele
- Vodotesný, prachotesný IP-67
- Veľký alfanumerický LC displej s podsvietením
- Grafický kontrolný stĺpec pre rýchle kontrolné váženie
- Vysoké vnútorné delenie: až 1/1.000.000
- Delenie na displeji: až 1/100.000
- Možnosť pripojenia dvoch vážiacich plošín (8x350 Ω)
- Napájanie zo siete alebo z batérií
- Možnosť pripojenia tlačiarne etikiet s čiarovým kódom
- Možnosť pripojenia PC a skenera
- Pamäť na 1000 alebo 2000 položiek



Analógová sekcia

Vstupná citlivosť: 0,4mV/V – 4,0mV/V
Napájania snímačov: 10VDC
A/D prevod: 30 krát/s pri 1mV/V výstupu
Počet pripojiteľných vah: 2 (max. 8 snímačov 350Ω)

Digitálna sekcia

Displej: LCD s farebným grafickým kontrolným stĺpcom a podsvietením, 6 miestny číselný displej (výška 26 mm), 17 miestny alfanumerický displej
Pozícia desatinnej čiarky: 00,0000 až 000000
Pamäť: DI-80 128KB – 1000 položiek, DI-80 256KB – 2000 položiek
Programovateľné údaje pre položku: kód, názov, číslo, tara, jednotková hmotnosť, počet ks na sklade, prednastavené úrovne 1 až 4

Základné údaje:

Vnútorné delenie: až 1/1.000.000
Delenie na displeji: až 1/100.000
IP: 67
Napájanie: A/C 110-240V/0, 3A alebo batérie 3Ah/12V
Spotreba: 4,6W (1,1W pri vypnutom podsvietení, 5W pri tlači)
Prevádzková teplota: -10°C až 40°C
Prevádzková vlhkosť: 85% RH max.
Hmotnosť: 5,5 kg
Rozmery: 280 x 111 x 220 mm

Konektory na zadnej strane:

Standard: 2 x plošina, 1 x RS232C, 4 x set point výstup
Doska RS-232C/RS-485 - voliteľné: 1 x RS232C, 2 x RS-485
Analogový výstup – voliteľné: 4-20mA alebo 0-5V (alebo 0-10V), 11 bit rozlíšenie

Modely:

DI-80 SS 10 VDC, 128 KB (1000 PLU)
DI-80 SS 10 VDC, 256 KB (2000 PLU)

Voliteľné:

- * doska s výstupmi 1xRS232 a 2xRS485
- * súčtová tlačiareň
- * doska s analógovým výstupom
- * ethernetová doska

Pridavné zariadenia:

tlačiareň etikiet, skener

Váš dodávateľ a servisná organizácia:



OZ SERVIS, Miletičova 72, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/5341 2335, 0905-561 523, 0903-897 798
Fax/zázn.: 02/5363 2700, ozservis@ozservis.sk, www.ozservis.sk