



PRIEMYSELNÉ NEREZOVÉ VODEODOLNÉ VÁHY

Cenovo dostupné nerezové váhy pre náročné prostredie, krytie IP67

Stručná charakteristika:

Séria váh OHAUS Defender™ 3000 predstavuje ekonomickú líniu ktorá je ideálna pre bežné vážiace a počítacie aplikácie vo výrobe, balenie, skladovanie, inventarizáciu a expedíciu. Váhy zo série OHAUS Defender™ 3000 sa skladajú z robustného rúrkového rámu a indikátora s dotykovým ovládaním s LCD displejom. Obsahujú aj nabíjateľnú batériu. Séria váh OHAUS Defender™ 3000 je správnym riešením pre náročnejšie vážiace aplikácie s dobrou cenovou dostupnosťou.



Štandardné funkcie obsahujú:

- 4 modely s váživosťami 30 kg, 60 kg, 150 kg, 300 kg
- Maximálne delenie 1: 6000 - 7500 dielikov rozsahu váženia
- Celonerezová masívna konštrukcia a snímač s napätovým pokrytím IP 67
- Umývateľnosť, vhodnosť do extrémnych podmienok, podpora HACCP
- Nerez indikátor s LCD displejom na konzole na stene, na stĺpiku alebo na kábli
- Nastaviteľné protišmykové gumené nohy s externým indikátorom libely
- Počítacia funkcia libra, unca, lb:oz, kilogram, gram
- Zabudované rozhranie RS232 na pripojenie tlačiarne alebo PC
- Napájanie z adaptéru alebo z nabíjateľnej batérie pre 100 hod. chodu

Modely a ich špecifikácie:

Modely	D31P30VR	D31P60VR	D31P60VL	D31P150VL	D31P150VX	D31P300VX
Váživosť x odčitateľnosť (d)	30 kg x 5 g	60 kg x 10g	60kg x 10g	150kg x 20 g	150 kg x 20g	300 kg x 50g
Max. zobraziteľné delenie	1:6000	1:7500				1:6000
Napätová ochrana snímača	IP 67					
Konštrukcia	Vážiacia doska z nerezovej ocele, rám z uhlíkovej ocele					
Rozmery vážiacej plošiny	305 x 355 x 123	420 x 550 x 136 mm		500 x 600 x 147 mm		
Stĺp pre indikátor	350 mm, fixná výška, rúrová lakovaná oceľ	700 mm, fixná výška, rúrka , lakovaná oceľ				
Jednotky	Libra, unca, lb:oz, kilogram, gram					
Aplikácie	Váženie a počítanie kusov					
Indikátor	T31XW					
Konštrukcia indikátora	Nerezová oceľ, umývateľná					
Displej	LCD display s vysokým kontrastom, 6 miestny, 7 segmentový, s 25 mm číslami					
Klávesnica	4 tlačidlová, dotyková					
Čas stabilizácie	Do 2 sekúnd					
Napájanie	AC adaptér a interná nabíjateľná batéria s 100 hodinovým chodom					
Pretáženie	125% váživosti					
Rozhranie	RS232C bidirekcionálne					

Váš dodávateľ a servisná organizácia:



Ing. Ján Macho – OZ SERVIS
váhy – predaj, servis, kalibrácia

Miletičova 72, 821 09 BRATISLAVA
tel. 02/5341 2335, 0905-561 523, 0903-897 798
fax/zázn.: 02/5363 2700,
www.ozservis.sk, ozservis@ozservis.sk
IČO: 35 331 291, IČ DPH: SK1020193988